



Commune de Corbières

Adaptation du PAL suite à son approbation du 3 avril 2019

Règlement communal d'urbanisme (RCU)

Dossier final d'approbation

Mise à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle n° _____ du _____

Adopté par le Conseil communal de Corbières, le _____

La Secrétaire _____

Le Syndic _____

Approuvé par la Direction du développement territorial,
des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, le _____

Le Conseiller d'Etat , Directeur _____

Fribourg, le 28 janvier 2025

1917-Corbières-RCU-acapp.docx

archam
■■■■■

Archam et Partenaires SA
Route du Jura 43
1700 Fribourg

026 347 10 90
info@archam.ch
archam.ch

Table des matières

1	Dispositions générales.....	5
Art. 1	Buts.....	5
Art. 2	Bases légales	5
Art. 3	Nature juridique	5
Art. 4	Champ d'application	5
Art. 5	Dérogations	5
2	Prescriptions des zones.....	6
2.1	Prescriptions générales	6
Art. 6	Périmètre de protection du site construit	6
Art. 7	Périmètre de protection de l'environnement du site construit	7
Art. 8	Bâtiment protégé	8
Art. 9	Périmètre archéologique.....	9
Art. 10	Périmètre de protection archéologique	9
Art. 11	Chemin IVS protégé	9
Art. 12	Boisement hors-forêt protégé	10
Art. 13	Secteur superposé de protection des prairies et pâturages secs	10
Art. 14	Secteur superposé de protection de la nature	10
Art. 15	Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau et étendues d'eau	11
Art. 16	Secteurs exposés aux dangers naturels.....	11
Art. 17	Sites pollués	13
Art. 18	Zones de protection des eaux souterraines	13
2.2	Prescriptions spéciales pour chaque zone	14
Art. 19	Zone village (ZV)	14
Art. 20	Zone résidentielle faible densité (RFD).....	15
Art. 21	<i>Supprimé</i>	17
Art. 22	Zone d'activités (ACT)	17
Art. 23	Zone d'intérêt général (IG).....	18
Art. 24	Zone libre (ZL)	18
Art. 25	Zone mixte (MIX)	19
Art. 26	Zone de protection du château (CH).....	20
Art. 27	Zone de protection du paysage (PP)	20
Art. 28	Zone de gravière I (GR I).....	20
Art. 29	Zone de gravière II (GR II).....	21
Art. 30	Zone agricole (AGR).....	21
Art. 31	Aire forestière (FOR)	21

3	Prescriptions de construction	22
Art. 32	Ordre des constructions.....	22
Art. 33	Distances	22
Art. 34	<i>Supprimé</i>	23
Art. 35	Energie	23
Art. 36	Installations solaires	23
Art. 37	Stationnement.....	23
Art. 38	<i>Supprimé</i>	23
Art. 39	Murs, clôtures et plantations	23
4	Emoluments et dispositions pénales.....	24
Art. 40	Emoluments.....	24
Art. 41	Sanctions pénales	24
5	Dispositions finales	25
Art. 42	Abrogation	25
Art. 43	Entrée en vigueur	25
Annexe 1	Périmètre de protection du site construit	27
Annexe 2	Liste des bâtiments protégés.....	30
Annexe 3	Bâtiment protégé	37
Annexe 4	Schéma de distance minimale de construction à un boisement hors-forêt.....	41
Annexe 5	Liste des objets IVS protégés	42

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et aux constructions.

Art. 2 Bases légales

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC), le règlement du 1^{er} décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (Re-LATEC), la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob), la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et son règlement du 17 août 1993 d'exécution (RELPBC), ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.

Art. 3 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales et les propriétaires fonciers.

Art. 4 Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à tous les objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 LATEC¹.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux art. 147 ss LATEC¹. La procédure prévue aux art. 101 ss ReLATEC² est réservée.

¹ Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions

² Règlement du 1^{er} décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

2 Prescriptions des zones

2.1 Prescriptions générales

Art. 6 Périmètre de protection du site construit

1 Objectif

Le périmètre de protection du site construit a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le compose, à savoir les bâtiments, espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doit être conservé.

Les prescriptions relatives aux zones concernées ne s'appliquent que sous réserve du respect strict des prescriptions qui suivent.

2 Transformations de bâtiments existants

Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions particulières contenues à l'annexe 1 du règlement s'appliquent.

3 Nouvelles constructions

Les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions particulières contenues à l'annexe 1 du règlement s'appliquent.

4 Aménagements extérieurs

Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.

Les prescriptions particulières contenues à l'annexe 1 du règlement s'appliquent.

5 Dérogations

Des dérogations aux prescriptions qui précèdent ne peuvent être accordées que dans le cas où l'application de la prescription en cause irait à l'encontre de l'objectif de la conservation et mise en valeur du caractère du site.

6 Demande préalable

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.

Art. 7 Périumètre de protection de l'environnement du site construit

1 Objectif

Le périmètre a pour objectif de préserver le caractère de l'environnement du site construit. Ces périmètres sont indiqués au plan d'affectation des zones.

2 Nouvelles constructions

Pour autant qu'elle soit conforme à la destination de la zone, la construction est autorisée aux conditions suivantes :

- Par les matériaux et les teintes les constructions doivent s'intégrer dans l'environnement rural et villageois du périmètre environnant. Les teintes en façades doivent être discrètes et s'harmoniser avec les bâtiments voisins. Le cas échéant elles seront revêtues de bois conférant au futur volume un aspect rural. Les teintes en toiture doivent être discrètes ou de tuiles de terre cuite de teinte naturelle et s'harmoniser avec l'image d'ensemble du périmètre.
- Si, pour des raisons objectivement fondées, les mesures d'intégration ne peuvent pas être respectées de manière satisfaisante, des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet de la construction sur l'environnement du site construit.

3 Transformation de bâtiments

En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions relatives aux nouvelles constructions s'appliquent.

4 Demande préalable

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.

Art. 8 Bâtiment protégé

1 Définition

Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 LPBC³, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le présent règlement contient en annexe 2 la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.

2 Etendue de la protection

- a. Selon l'art. 22 LPBC³, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories :

Catégorie 3	La protection s'étend : ▪ à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ; ▪ à la structure porteuse intérieure de la construction ; ▪ à la configuration générale du plan déterminé par la structure porteuse ;
Catégorie 2	La protection s'étend en plus : ▪ aux éléments décoratifs des façades ; ▪ à l'organisation générale des locaux et éléments les mieux conservés des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation (cloisons, plafonds) ;
Catégorie 1	La protection s'étend en plus : ▪ aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors,...).

- b. En application de l'art. 22 LPBC³, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composants du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, ...).

3 Prescriptions particulières

La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe 3 du règlement.

4 Procédure

- a. Demande préalable

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC.

³ Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels

b. Sondage et documentation

Les travaux peuvent être précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels. Le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit la documentation historique.

c. Modification de la catégorie de protection

Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le Service des biens culturels, la catégorie de protection de l'immeuble peut être modifiée. La procédure fixée à l'art. 75 LATeC demeure réservée.

Art. 9 Périètre archéologique

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF).

Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBC et 138 LATeC. L'application des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC demeure réservée.

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).

Art. 10 Périètre de protection archéologique

Le plan d'affectation des zones indique un périmètre de protection archéologique défini au sens de l'art. 72 LATeC. Ce périmètre correspond à l'emplacement d'un rempart médiéval doublé d'un fossé.

Dans ce périmètre, aucun travail de construction, au sens des règles de police des constructions, ne peut être effectué sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique de la culture et du sport (DICS).

Art. 11 Chemin IVS protégé

Le plan d'affectation des zones mentionne les chemins IVS⁴ protégés. La liste des objets IVS protégés avec la catégorie de protection est jointe en annexe 5 au présent règlement. L'entretien des voies historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée. Le préavis du SBC est requis.

Catégorie 2	La protection s'étend aux éléments suivants :
	▪ tracé ; ▪ aux composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et haies.

⁴ Inventaire des voies historiques suisses

Art. 12 Boisement hors-forêt protégé

1 Hors zone à bâtir

Tous les boisements hors-forêt (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).

2 En zone à bâtir

Les boisements hors-forêt figurant au plan d'affectation des zones sont protégés.

3 Dérogation

Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors-forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.

Art. 13 Secteur superposé de protection des prairies et pâturages secs

Ce secteur est destiné à la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale. Les objets doivent être conservés intacts. Les buts de la protection consistent notamment en :

- la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ;
- la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;
- une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable.

Art. 14 Secteur superposé de protection de la nature

Ce secteur est destiné à la protection de sites ou biotopes qui doivent être conservés intacts. Il s'agit des sites ou biotopes suivants :

- SP1 : site de reproduction à batraciens d'importance cantonale « FR287 »
- SP2 : site de reproduction à batraciens d'importance cantonale « FR469 »
- SP3 : biotopes de restitution de la gravière de Verchaux

La valeur de ce site est due à la rareté et à la variété de la flore et de la faune présentes.

Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural, aucune modification du régime hydrique ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires :

- au maintien, à l'entretien et à l'amélioration du biotope,
- à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site,
- à la recherche scientifique,
- à la découverte du site dans un but didactique.

Art. 15 Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau et étendues d'eau

1 Espace réservé aux eaux

L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux⁵ et 56 RCEaux⁶) et fédérales (art. 41a et b OEaux⁷), figure dans le plan d'affectation des zones.

L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).

La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace nécessaire aux cours d'eau est de 4.00 mètres au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont permis entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction à la condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.

2 Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux

Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévues par les articles 69ss LA-TeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16ss et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.

Art. 16 Secteurs exposés aux dangers naturels

1 Objectifs de protection pour les bâtiments

Basés sur le Règlement sur la prévention de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB), les objectifs de protection sont définis selon le danger naturel, la classe d'ouvrage (CO), le temps de retour et les effets sur l'ouvrage concernant la sécurité structurale et l'aptitude au service.

2 Mise en œuvre des objectifs de protection pour les bâtiments

Le contrôle du respect des objectifs de protection pour les bâtiments est mis en œuvre lors du dépôt de la demande de permis de construire.

3 Secteurs de danger résiduel et faible

Toute nouvelle construction (classe d'ouvrage COI, COII, COIII) respecte les objectifs de protection selon les bases légales dans le domaine de l'assurance des bâtiments (annexe I du Règlement sur la prévention de l'ECAB) ; les normes SIA 261 et 261/1 s'appliquent.

Pour les deux classes d'ouvrages COII et COIII, une étude technique définissant les mesures de protection à réaliser en fonction du processus de danger naturel, élaborée par un bureau spécialisé en

⁵ Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux)

⁶ Règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux)

⁷ Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998

dangers naturels, doit figurer dans le dossier de demande de permis de construire pour toute nouvelle construction.

En cas d'agrandissement ou de changement d'affectation d'une construction existante, qui augmentent le risque pour les personnes ou de manière significative pour les biens, l'organe ou le service compétent pourra exiger une étude technique afin de vérifier si les objectifs de protection sont atteints et dans la négative exiger des mesures de protection.

4 Secteurs de danger moyen

Toute nouvelle construction (classe d'ouvrage COI, COII, COIII) respecte les objectifs de protection selon les bases légales dans le domaine de l'assurance des bâtiments (annexe I du Règlement sur la prévention de l'ECAB) ; les normes SIA 261 et 261/1 s'appliquent.

Pour les trois classes d'ouvrage (COI, COII et COIII), une étude technique définissant les mesures de protection à réaliser en fonction du processus de danger naturel, élaborée par un bureau spécialisé en dangers naturels, doit figurer dans le dossier de demande de permis de construire pour toute nouvelle construction.

En cas d'agrandissement ou de changement d'affectation d'une construction existante, qui augmentent le risque pour les personnes ou de manière significative pour les biens, l'organe ou le service compétent pourra exiger une étude technique afin de vérifier si les objectifs de protection sont atteints et dans la négative exiger des mesures de protection.

5 Secteurs de danger élevé

Dans ces secteurs sont interdits :

- les constructions et les installations nouvelles
- les reconstructions de bâtiments existants
- les transformations, agrandissements et changements d'affectation de bâtiments existants qui engendrent une augmentation du risque pour les personnes ou une augmentation significative du potentiel de dommages pour les biens.

Les constructions et les travaux suivants sont autorisés uniquement si le/la requérant/-e démontre que le risque est acceptable, que les objectifs de protection pour les bâtiments sont atteints, que les normes SIA 261 et 261/1 sont respectées et que les éventuelles mesures nécessaires à garantir la sécurité des personnes soient prises :

- les nouvelles constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;
- la reconstruction d'un bâtiment en cas de destruction accidentelle ;
- les travaux d'entretien et de réparation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;
- les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;
- les constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC, dans la mesure où le risque est maintenu à un niveau acceptable.

L'évaluation de l'acceptabilité du risque et du respect des normes SIA doivent faire l'objet d'une étude technique transmise par le/la requérant/-e au service ou à l'organe compétent dans le dossier de demande de permis de construire. Cette étude précisera la nature du danger (processus, intensités et temps de retour), le potentiel de dommages et l'objectif de protection, et arrêtera les mesures à mettre en œuvre.

⁶ Secteurs indicatifs de danger

Ces secteurs attestent de la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.

Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par le/la requérant/-e par la réalisation d'une étude appropriée. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.

Art. 17 Sites pollués

Chaque projet de transformation/modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 L Sites⁸. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 O Sites⁹.

Art. 18 Zones de protection des eaux souterraines

Les zones de protection des eaux souterraines sont reportées à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. Ces zones sont gérées par le règlement pour les zones de protection des eaux approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME).

⁸ Loi sur les sites pollués du 7 septembre 2011

⁹ Ordonnance sur les sites contaminés du 26 août 1998

2.2 Prescriptions spéciales pour chaque zone

Art. 19 Zone village (ZV)

¹ Destination

La zone village est destinée à l'habitation ainsi qu'aux activités de services, commerciales, artisanales et agricoles moyennement gênantes.

² Indice brut d'utilisation du sol

L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à 1.50.

³ Indice d'occupation du sol

L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0.50.

⁴ Distance à la limite

La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4.00 mètres.

Une distance minimale de 8.00 mètres doit être respectée entre deux bâtiments principaux d'habitation.

⁵ Hauteur totale

La hauteur totale des bâtiments est fixée à 12.00 mètres au maximum. Pour les bâtiments d'intérêt général, une hauteur totale des bâtiments de 14.00 mètres au maximum est admise dans le cadre d'une procédure de type concours ou mandats d'étude parallèles selon les normes SIA¹⁰.

⁶ Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB¹¹.

⁷ Prescriptions particulières

- Dans l'ensemble de la zone, les constructions principales seront dotées d'un toit à deux ou quatre pans recouverts de tuiles, comportant une pente située entre 18° et 40°. Toutes les toitures arrondies ou à pans inversés sont également interdites.

Lors de la pose de panneaux solaires sur les toits des constructions principales, l'espace nécessaire pour les panneaux solaires peut être exempt de tuiles.

En outre, l'implantation, le volume, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins. Une esquisse de la construction ainsi que des échantillons des matériaux et des teintes doivent être soumis pour validation au Conseil communal. Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites.

¹⁰ Société suisse des ingénieurs et des architectes

¹¹ Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

- Les prescriptions du périmètre de protection du site construit sont réservées.
- Dans le périmètre à prescriptions particulières 4 identifié sur le plan d'affectation des zones, la totalité de la surface utile principale du rez-de-chaussée de chaque construction principale doit être affectée à l'activité. Ce périmètre est soumis à l'obligation d'établir un permis pour l'équipement de détail (PED). Tout le long des limites du périmètre, une arborisation d'essences indigènes est obligatoire.

8 Plan d'aménagement de détail (PAD) obligatoire "Centre village"

Le plan d'affectation des zones identifie un secteur soumis à l'obligation de réaliser un PAD.

Sont exemptés de l'obligation d'établir un PAD selon l'art. 63 al.1 LATeC :

- la transformation intérieure ou extérieure d'un bâtiment,
- son agrandissement,
- le changement de sa destination,
- toute modification d'une installation de plein air,
- les objets soumis à la procédure simplifiée, au sens de l'Art. 85 ReLATeC,
- l'implantation provisoire d'une construction ou d'une installation de plein air, si son emplacement dans le périmètre correspond à un besoin objectivement fondé

sous réserve que ceux-ci ne compromettent, en aucune manière, la conception et la réalisation du plan d'aménagement de détail.

Au minimum deux tiers des places de stationnement pour les véhicules doivent être implantées entièrement ou partiellement en souterrain.

Objectifs :

- garantir une bonne intégration paysagère et architecturale par rapport au contexte bâti protégé aux alentours ;
- prévoir une mixité fonctionnelle
- dynamiser et augmenter le caractère centre-villageois du front bâti en bordure de la route cantonale par le biais de mesures architecturales, des espaces publics et d'une mixité fonctionnelle des bâtiments (logement + activités/services) ;
- optimiser les liaisons de mobilité douce avec les quartiers voisins existants, en particulier vers le nord (centre historique), le sud-est (école) et l'est (carrefour routes cantonales, déchetterie) ;
- minimiser l'impact des espaces de circulation ou de stationnement des véhicules en surface ;
- prévoir des espaces verts (place de jeux, espace de détente, arborisation)

Art. 20 Zone résidentielle faible densité (RFD)

1 Destination

La zone résidentielle faible densité est destinée aux habitations individuelles et aux habitations individuelles groupées définies aux arts. 55 et 56 ReLATeC.

Des activités de service et commerciales sont admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

2 Indice brut d'utilisation du sol

L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé :

- à 0.80 pour les habitations individuelles;
- à 1.00 pour les habitations individuelles groupées.

3 Indice d'occupation du sol

L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0.40.

4 Distance à la limite

La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4.00 mètres.

Une distance minimale de 8.00 mètres doit être respectée entre deux bâtiments principaux d'habitation.

5 Hauteur totale

La hauteur totale des bâtiments est fixée à 8.50 mètres au maximum.

6 Degré de sensibilité au bruit

Le degré II de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

7 Prescriptions particulières

- Dans l'ensemble de la zone, les constructions principales seront dotées d'un toit à deux ou quatre pans recouverts de tuiles, comportant une pente située entre 18° et 40°. Toutes les toitures arrondies ou à pans inversés sont également interdites.

Lors de la pose de panneaux solaires sur les toits des constructions principales, l'espace nécessaire pour les panneaux solaires peut être exempt de tuiles.

En outre, l'implantation, le volume, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins. Une esquisse de la construction ainsi que des échantillons des matériaux et des teintes doivent être soumis pour validation au Conseil communal.

- Dans le périmètre à prescriptions particulières 1 identifié sur le plan d'affectation des zones, les règles suivantes s'appliquent en plus :
 - la hauteur totale des bâtiments est fixée à 7.50 mètres au maximum ;
 - l'orientation des faîtes des toitures des bâtiments principaux doit être parallèle à la route cantonale ;
 - la création d'une arborisation le long de la route de desserte est obligatoire ;
 - les façades des habitations situées parallèlement et en bordure de la route cantonale ne comporteront aucune fenêtre ouvrant sur des locaux à usage sensible au bruit, à une hauteur supérieure à 3.00 mètres par rapport au niveau de la route.
- Dans le périmètre à prescriptions particulières 2 identifié sur le plan d'affectation des zones, sont admis uniquement des chalets avec l'orientation des faîtes perpendiculaire aux courbes de niveau.

- Dans le périmètre à prescriptions particulières 3 identifié sur le plan d'affectation des zones, les règles suivantes s'appliquent en plus :
 - au maximum un étage sur le rez-de-chaussée est admis. Les combles habitables sont admis et les attiques sont interdits. Il ne peut être bâti qu'un rez-de-chaussée avec comble habitables lorsque la dalle du rez-de-chaussée se trouve à plus de 1,20 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel ;
 - les façades seront exécutées en bois, ou en maçonnerie, ou en bois et maçonnerie ;
 - L'orientation des faîtes des toits sera perpendiculaire aux courbes de niveau.

Art. 21 *Supprimé*

Art. 22 **Zone d'activités (ACT)**

¹ Destination

La zone d'activités est destinée aux activités artisanales, industrielles et de service.
Seuls les logements de gardiennage (au maximum 1 unité d'habitation admise par activité) peuvent être admis à l'intérieur des volumes bâtis.

² Indice de masse

L'indice de masse maximum est fixé à 5 m³/m².

³ Indice d'occupation du sol

L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0.50.

⁴ Distance à la limite

La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4.00 mètres.

⁵ Hauteur totale

La hauteur totale des bâtiments est fixée à 12.50 mètres au maximum.

⁶ Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

⁷ Prescriptions particulières

Les constructions principales seront dotées d'un toit à deux ou quatre pans. Les toitures plates, arrondies ou à pans inversés sont interdites. Une esquisse de la construction ainsi que des échantillons des matériaux et des teintes doivent être soumis pour validation au Conseil communal.

Les limites sud et est de la zone devront être arborisés avec une rangée d'arbres indigènes de haute tige.

Art. 23 Zone d'intérêt général (IG)

1 Destination

La zone d'intérêt général est destinée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique. Seuls les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être autorisés à l'intérieur des volumes bâtis (au maximum un logement par activité), à l'exception de la zone IG 6 dans laquelle aucun logement n'est admis.

N°	Occupation	IBUS	IOS	DL	HT
IG 1	Eglise, cimetière, cure	non appl.	non appl.	1/2 hauteur, mais au minimum 4.00 mètres	non appl.
IG 2	Ecole, édilité, services administratifs	1.50	0.50		14.00 m
IG 3	Espace de jeu	non appl.	non appl.		non appl.
IG 4	Equipements sportifs et de détente, administratifs, parkings publics, abris de protection civile, école.	1.50	0.50		14.00 m
IG 5	Station de pompage	non appl.	non appl.		non appl.
IG6	Déchetterie avec les équipements y relatifs du service édilitaire	non appl.	non appl.		8,50 m.

2 Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

3 Prescriptions particulières

- Les prescriptions du périmètre de protection du site construit sont réservées.
- Dans le périmètre à prescriptions particulières 4 identifié sur le plan d'affectation des zones, tout le long des limites du périmètre, une arborisation d'essences indigènes est obligatoire. Ce périmètre est soumis à l'obligation d'établir un permis pour l'équipement de détail (PED).

Art. 24 Zone libre (ZL)

1 Objectifs

La zone libre est destinée à préserver des espaces de verdure dans les villages, à structurer le milieu bâti et à maintenir des espaces-non constructibles caractéristiques pour l'aspect du site construit protégé. Aucune construction n'est admise.

2 Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

Art. 25 Zone mixte (MIX)

1 Destination

La zone mixte est destinée à l'habitation, ainsi qu'aux activités de service et artisanales moyennement gênantes.

2 Pourcentage minimal des activités

Le pourcentage minimal des activités est fixé à 50%.

3 Indice brut d'utilisation du sol

L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à 1,20.

4 Indice d'occupation du sol

L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0.50.

5 Distance à la limite

La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4.00 mètres.

6 Hauteur totale

La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10.50 mètres au maximum.

7 Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

8 Prescriptions particulières

Les constructions principales seront dotées d'un toit à deux ou quatre pans. Les toitures plates, arrondies ou à pans inversés sont interdites. Une esquisse de la construction ainsi que des échantillons des matériaux et des teintes doivent être soumis pour validation au Conseil communal.

Art. 26 Zone de protection du château (CH)

1 Objectifs

La zone de protection du château est destinée à la sauvegarde d'un cadre d'une exceptionnelle qualité architecturale.

2 Prescriptions

Le château doit être maintenu dans son volume et aspect général. Son entretien doit être assuré. Toute transformation, rénovation et aménagement du château et de ses abords sont soumis à une demande préalable au sens des arts. 137 LATeC et 88 ReLATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.

Aucune nouvelle construction n'est autorisée. Des haies mixtes d'une hauteur maximum de 3,50 mètres peuvent être admises.

3 Degré de sensibilité au bruit

Le degré II de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

Art. 27 Zone de protection du paysage (PP)

1 Objectifs

La zone de protection du paysage est destinée à préserver un site d'une qualité paysagère exceptionnelle.

2 Prescriptions

La zone de protection du paysage est soumise à l'interdiction absolue de bâtir. En outre, les parcelles directement adjacentes à la zone de protection du château seront aménagées de telle manière que la vue sur celui-ci soit préservée.

Art. 28 Zone de gravière I (GR I)

1 Destination

Cette zone est réservée à l'exploitation de matériaux graveleux.

2 Prescriptions

Dans cette zone, seules les installations liées à l'exploitation des gisements sont autorisées. Toute construction est soumise à une obligation de permis de construire et devra disparaître lors de la remise en état prévue dans un délai d'une année au plus tard dès la fin de l'exploitation. Lors de la remise en état, un biotope à amphibiens devra être aménagé par l'exploitant.

3 Degré de sensibilité au bruit

Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

Art. 29 Zone de gravière II (GR II)

1 Destination

Cette zone est réservée à l'exploitation de matériaux sablo-graveleux.

2 Prescriptions

Dans cette zone, seules les activités liées à l'exploitation du gisement ainsi qu'au concassage de matériaux sont autorisées. Toute construction est soumise à une obligation de permis de construire et devra disparaître lors de la remise en état.

3 Degré de sensibilité au bruit

Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

Art. 30 Zone agricole (AGR)

1 Destination

La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture.

2 Prescriptions

Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.

3 Degré de sensibilité au bruit

Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB.

4 Procédure

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la DIME¹².

La demande préalable est recommandée.

Art. 31 Aire forestière (FOR)

L'aire forestière est soumise à la législation sur les forêts.

¹² Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

3 Prescriptions de construction

Art. 32 Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un plan d'aménagement de détail.

Art. 33 Distances

¹ Distance aux routes

Pour les distances relatives aux routes et voies cyclables, se référer aux art. 136 ss LMob¹³. Des distances plus importantes prévues par le plan d'affectation des zones restent réservées.

² Distance à la forêt

La distance minimale d'une construction jusqu'à la limite de la forêt est fixée à 20.00 mètres si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications.

³ Distance aux boisements hors forêt

La distance minimale de construction à un boisement hors-forêt est définie par le tableau en annexe 4 du présent règlement. Conformément à l'art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.

⁴ Distance aux cours d'eau

Pour les distances relatives aux cours d'eau, se référer à l'article du RCU "Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau et étendus d'eau" dans les prescriptions générales des zones.

⁵ Distance à la limite d'un fonds

Les distances aux limites sont fixées dans les prescriptions spéciales pour chaque zone. Les articles 82 et 83 ReLATEC sont réservés.

⁶ Distance d'interdiction des ouvrants donnant sur des locaux à usage sensible au bruit

Le PAZ définit les distances depuis la route où les constructions ne doivent pas prévoir des ouvrants donnant sur des locaux à usage sensible au bruit.

⁷ Réserves

Les prescriptions spéciales relatives, notamment, à la police du feu, aux installations électriques et gazières ainsi qu'aux conduites souterraines sont réservées.

¹³ Loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob)

Art. 34 *Supprimé*

Art. 35 **Energie**

¹ Production de chaleur

Au minimum 50% de l'énergie de chauffage et de l'eau chaude sanitaire doivent être couvertes au moyen d'énergies renouvelables ou de récupération de chaleur pour les nouvelles constructions et les renouvellements de l'installation de chauffage.

² Production énergétique

Pour toute nouvelle construction, l'installation de production d'électricité installée dans, sur ou à proximité du bâtiment doit générer au minimum 10 W/m² de surface brute de plancher.

Art. 36 **Installations solaires**

La procédure pour les installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) est applicable.

Art. 37 **Stationnement**

Le nombre de places de stationnement est fixé par la norme VSS SN 640 281 de 2013 pour les voitures de tourisme et la norme VSS SN n° 640 065 de 2011 pour les vélos.

Art. 38 *Supprimé*

Art. 39 **Murs, clôtures et plantations**

Le long des routes, l'implantation de murs, de clôtures, d'arbres et de haies doit être conforme aux art. 138 et 139 de la loi sur la mobilité (LMob).

En cas de nouvelle construction, au moins 2/3 des plantations doivent être des arbres isolés indigènes ou d'arbres fruitiers à haute tige.

4 Emoluments et dispositions pénales

Art. 40 Emoluments

Le règlement communal relatif aux émoluments administratifs et contributions de remplacement est applicable.

Art. 41 Sanctions pénales

Celui ou celle qui contrevient aux présentes prescriptions est passible des sanctions pénales prévues à l'art. 173 LATeC.

5 Dispositions finales

Art. 42 Abrogation

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les documents suivants sont abrogés :

- Plans d'aménagements locaux des communes de Corbières (approuvé le 20 novembre 2002) et de Villarvolard (approuvé le 2 juillet 2008).
- Plan d'aménagement de détail « Les Fornys », à Villarvolard, approuvé le 23 septembre 1974.
- Plan d'aménagement de détail « Contramont », à Villarvolard, approuvé le 24 janvier 2007.

Art. 43 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, sous réserve de l'effet suspensif d'éventuels recours.

.....

Annexe 1 Périmètre de protection du site construit

Prescriptions particulières

1 Transformations de bâtiments existants

a. Façades

Le caractère des façades lié à l'organisation, aux dimensions et proportions des ouvertures, à la proportion entre les pleins et les vides, doit être conservé.

b. Percements

De nouveaux percements peuvent être autorisés aux conditions suivantes :

- Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conservation du caractère de la façade l'autorise.
- Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux constituant la façade.
- La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à l'ordonnance des ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que l'intervention ne falsifie pas le document historique que constitue le bâtiment.
- Les éléments de fermetures (portes, fenêtres et volets) doivent être réalisés avec des matériaux et sous un aspect conforme à ceux des éléments de l'époque de la construction du bâtiment.

c. Toitures

La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.

- L'orientation du faite des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.
- Les toitures sont couvertes de tuiles de terre cuites de teinte naturelle.
- La construction de lucarnes n'est autorisée qu'à des fins d'éclairage ; elle ne sert pas à augmenter le volume utilisable des combles. La surface du vide de lumière d'une lucarne ne doit pas excéder les 80% de celle de la fenêtre type de la façade concernée.
- Les dimensions des fenêtres de toiture ne doivent pas excéder 70/120 cm.
- La somme des surfaces des lucarnes et fenêtres de toiture ne peut dépasser le 1/10 de la surface du pan de toit concerné. Les surfaces sont calculées en projection sur un plan parallèle à la façade.
- La largeur totale des lucarnes ne doit pas excéder ¼ de la longueur de la façade concernée.
- Les lucarnes sont placées dans la partie inférieure du pan de toit, sur une seule rangée. Le cas échéant, les sur-combles ne sont éclairés que par des fenêtres de toiture. Les lucarnes et fenêtres de toiture sont disposées de manière régulière sur le pan de toit et en relation avec la composition de la façade concernée.

- La construction est étudiée dans l'objectif d'affiner le plus possible l'aspect de la lucarne. Les matériaux et teintes sont choisis dans l'objectif de minimiser l'effet de la lucarne en toiture.
- La surface des fenêtres de toiture affleure celle de la couverture du toit.
- Les balcons encastrés dans la toiture sont interdits.

d. Matériaux et teintes

Les matériaux en façades et toitures sont maintenus pour autant qu'ils soient adaptés au caractère du bâtiment et du site. Si, en raison de l'état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect originel, avec les matériaux originels ou traditionnellement utilisés à l'époque de la construction du bâtiment.

Les teintes en façades et toitures sont maintenues pour autant qu'ils soient adaptés au caractère du bâtiment et du site. Des échantillons doivent être soumis pour approbation au Conseil communal.

e. Ajouts gênants

L'élimination de modifications, d'ajouts d'éléments architecturaux, d'annexes qui ne présentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.

2 Nouvelles constructions

a. Implantation et orientation des constructions

L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain.

b. Volume

La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site les plus proches, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur des façades et la hauteur totale.

c. Hauteurs

La hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des deux bâtiments protégés les plus proches.

d. Toitures

Les prescriptions relatives aux transformations de bâtiments s'appliquent. Les avant-toits sont obligatoires et ont une largeur minimum de 0.60 m.

e. Façades

Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments protégés les plus proches, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides.

f. Matériaux et teintes

Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des deux bâtiments voisins protégés les plus proches.

³ **Aménagements extérieurs**

- a. Pour une pente moyenne du terrain inférieure ou égale à 6°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0,5 m.
- b. Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 6° et inférieure ou égale à 9°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0,8 m.
- c. Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 9°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 1 m.
- d. Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 1:3 (1=hauteur, 3=longueur).

Annexe 2 Liste des bâtiments protégés

Rue	No	Objet	Art RF	Catégorie de protection
Secteur Corbières				
Champ-Raboud, Chemin du	34A	Four	71	2
Champ-Raboud, Chemin du	13-19	Tuilerie Gasser puis immeubles locatifs Les Lofts Rouges	27	3
Clos-Sory, Impasse De	21	Ferme	167	2
Crau à Bourret	64	Chalet d'alpage	573	3
Echampis, Route des	Cr	Croix de chemin	24	3
Echampis, Route des	1	Péage du pont suspendu	95	3
Echampis, Route des	3	Hôtel du Sapin puis pension et bureaux de la fabrique de pierre artificielle de Louis Leva	96	3
Esserts, Chemin des	17	Ferme	200	2
Esserts, Chemin des	32	Ferme	42	2
Esserts, Chemin des	39	Ferme	260	2
Grattalo	107	Chalet d'alpage	551	3
Guignarda, La	73	Chalet d'alpage	559	3
Montagnetta, Chemin de la	Ci	Cimetière	151	3
Montagnetta, Chemin de la	Cr1	Croix de mission	126	3
Montagnetta, Chemin de la	Cr2	Croix de chemin	128	3
Montagnetta, Chemin de la	T1	Dalle funéraire d'Elisabeth Possart née Daguet	151	3
Montagnetta, Chemin de la	8	Ferme	162	2
Montagnetta, Chemin de la	12A	Local d'archives	163	3
Montagnetta, Chemin de la	14	Ecole primaire	156	2

Montagnetta, Chemin de la	19	Laiterie-fromagerie	127	3
Montagnetta, Chemin de la	20	Maison du juge Joseph Blanc en 1818	155	1
Montagnetta, Chemin de la	27	Cure	131	2
Montagnetta, Chemin de la	42	Eglise paroissiale Notre- Dame de la Nativité	151	1
Montagnetta, Chemin de la	42A	Oratoire du Calvaire et Christ en croix	151	3
Plan de la Croix	61	Chalet d'alpage	553	3
Rang, Rue du	1	Ferme et ancienne poste	6	2
Rang, Rue du	17	Ferme	121	2
Vanel, Route du	84	Habitation	2	2
Vanel, Route du	129A	Four	194	2
Ville, Impasse de la	Cr 1	Croix de chemin	290	3
Ville, Impasse de la	PJ 1	Jardin d'agrément	117	3
Ville, Impasse de la	PJ 2	Fossé de la ville	132	3
Ville, Impasse de la	5	Château des sires de Corbières	117	1
Ville, Impasse de la	5A	Grange-étable du château	117	1

Rue	No	Objet	Art RF	Catégorie de protection
Secteur Villarvolard				
Bugnon, Chemin du	1	Ferme d'Antoine Repond	3007	1
Carro, Route du	3a	Remise Repond	3126	3
Carro, Route du	3b	Fenil Repond	3126	3
Carro, Route du	Cr	Croix	-	3
Carro, Route du	3	Ferme	3293	1
Carro, Route du	4	Maison paysanne de Clément Fontaine	3008	2
Carro, Route du	17	Ferme de Nicolas Héring	3127	2
Catillon, Rue de	1	Ferme	3021	2
Catillon, Rue de	2a	Maison paysanne	3019	2
Catillon, Rue de	4	Ferme	3017	3
Catillon, Rue de	8	Ferme	3015	2
Catillon, Rue de	9	Maison, forge et boulangerie de Joseph Jacquet	3023	3
Catillon, Rue de	10	Ferme	3010	1
Catillon, Rue de	12	Ferme	3014	2
Croix, Chemin de la	2	Maison du lieutenant et conseiller Giller en 1818	3059	1
Croula, Route de la	2	Ecole primaire	3087	2
Croula, Route de la	2	Cloche de l'école primaire	3087	3
Feleire, Impasse de la	10	Ferme	3108	2
Fornys, Route des	Cr	Croix	-	3
Gruyère, Route de la	Ci	Cimetière	3001	3
Gruyère, Route de la	0	Oratoire du Calvaire	3001	2
Gruyère, Route de la	21	Eglise St-Suplice	3001	1

Gruyère, Route de la	T1	Monument funéraire Passaplan	3001	3
Gruyère, Route de la	T2	Monument funéraire de la famille Repond	3001	3
Gruyère, Route de la	T3	Monument funéraire de Gaston et Mathilde Repond	3001	3
Gruyère, Route de la	T4	Monument funéraire d'Émile Publoz	3001	3
Gruyère, Route de la	T5	Monument funéraire de Pierre Charrière	3001	3
Gruyère, Route de la	23	Ancienne église puis four banal	3105	3
Gruyère, Route de la	31	Ferme	3111	3
Laiterie, Chemin de la	Cr1	Croix	-	1
Laiterie, Chemin de la	1	Maison de commune	3218	3
Laiterie, Chemin de la	2	Grange-étable	3038	3
Laiterie, Chemin de la	9	Ferme de Benjamin Repond	3053	2
Laiterie, Chemin de la	18	Ferme	1025	3
Papausa, La	46	Chalet d'alpage	3224	3
Passaplan, Rue	Cr	Croix	-	3
Passaplan, Rue	3	Grange-étable	3070	3
Passaplan, Rue	4	Grange-étable	3075	3
Passaplan, Rue	6	Maison Repond	3074	1
Passaplan, Rue	8	Maison Passaplan	3073	1
Perré, Route du	Cr 1	Croix de chemin	-	3
Perré, Route du	Cr 2	Croix de chemin	-	3
Perré, Route du	1	Ferme de Jean-Nicolas Pollet	3009	2
Perré, Route du	5a	Grange-étable	3011	3
Perré, Route du	4	Ferme	3003	2
Perré, Route du	5	Ferme	3011	2

Perré, Route du	6	Ferme	3004	2
Perré, Route du	7	Cure	3012	2
Perré, Route du	9	Habitation	3013	3
Perré, Route du	29	Maison paysanne et auberge de l'Écu	3117	2
Praz Bon	61	Chalet d'alpage	3155	3
Scie, Rue de la	1	Maison et ancienne poste	3084	2
Scie, Rue de la	2	Fontaine	3192	3
Scie, Rue de la	4	Ferme	3077	3
Scie, Rue de la	5	Habitation	3271	1
Scie, Rue de la	12	Ferme	3080	2
Scie, Rue de la	16	Ferme	3081	3
Scie, Rue de la	18	Ferme	3082	3

Liste des éléments considérés comme partie intégrante

Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Chemin de la Montagnetta 42 à Corbières

Nombre / Objet	Iconographie / Identification	Emplacement	Référence
Maître-autel	Le monogramme du Christ IHS	Sacristie	262
Tabernacle	Le Saint-Sacrement	Tabernacle du maître-autel	263
Autel	Autel latéral de gauche, dédié à la Vierge du Rosaire ; la porte du tabernacle est décorée d'un calice surmonté d'une hostie ; le couronnement du tabernacle est décoré de l'Oeil de Dieu	Nef	264
Chaire			266
Fonts baptismaux		Au bas de la nef, dans l'angle nord-ouest	267
Tribune	Anges avec instruments de musique (trompettes et harpes) ; épées avec flammèches et gouttes		270
Cloche	Cloche moyenne petite		272
Cloche	Petite cloche		273
Cloche	Grande cloche		274
Cloche	Cloche moyenne grande (cloche de l'angélus)		275
2 bénitiers	2 bénitiers muraux	Contre la façade occidentale, de part et d'autre de l'entrée principale	276
Porte	Porte principale		277
Porte	Porte de la sacristie	Au chœur, du côté nord	278
Monument funé- raire	Monument funéraire des curés Dématra, Marchon et Dey ; chrisme mêlé d'un rameau de laurier ; calice et hostie encadrés de vigne et d'un épi de blé	Devant l'autel latéral droit, sur le mur sud de la nef	282
Sculpture	Le Christ en croix	Au-dessus du maître-autel	285
Peintures murales	L'alpha et l'oméga, le pélican, le monogramme IHS, les 5 pains et le poisson, une croix enlacée d'un serpent (série de motifs répétés)	À l'intrados de l'arc du chœur	289
Peinture	L'Adoration des Mages	À la cure, au galetas	290
Peinture	Notre-Dame du Rosaire avec saint Dominique	À la cure, au galetas	1284
Autel	Autel latéral de droite, dédié aux Rois Mages ; la porte du tabernacle est décorée d'un calice surmonté d'une hostie ; le couronnement du tabernacle est décoré de l'Oeil de Dieu		60532
Porte	Porte de la sacristie		61589
Peinture murale	La Flagellation et Ecce Homo		61590

Calvaire du cimetière, Chemin de la Montagnetta 42A à Corbières

Nombre / Objet	Iconographie / Identification	Emplacement	Référence
Sculpture	Le Christ en croix ; avec la console	Chapelle du cimetière	284
Epi de faitage	Le monogramme du Christ IHS en gloire		75488
Bénitier		Sur la gauche de l'édicule	75489

Cimetière de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité, Chemin de la Montagnetta 42 à Corbières

Nombre / Objet	Iconographie / Identification	Emplacement	Référence
Monument funéraire	Pierre tombale	Trouvée lors des travaux de restauration (juin 1989) dans la nef à l'entrée du choeur	268
Monument funéraire	Pierre tombale	Trouvée lors des travaux de restauration (juin 1989), devant l'autel latéral droit	269
Grille		Entrée principale du cimetière	279
Grille		Entrée latérale du cimetière	61633

Annexe 3 Bâtiment protégé

Prescriptions particulières pour la catégorie 3

¹ Volume

- Les annexes qui altèrent le caractère du bâtiment ne peuvent être l'objet que de travaux d'entretien. Elles ne peuvent être transformées ni changer de destination.
En cas de transformation de bâtiment principal, la démolition de telles annexes peut être requise.
- Les bâtiments peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescriptions qui suivent.
 - L'agrandissement consiste en une extension en plan. L'agrandissement d'un bâtiment par surélévation n'est pas admis.
 - L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi.
 - Le nombre de niveaux de l'agrandissement est limité à un. En cas de terrain en pente, ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.
 - L'agrandissement doit être situé sur la façade la moins représentative et/ou la moins visible du domaine public. Il ne doit pas altérer de manière sensible les relations du bâtiment au contexte.
 - L'agrandissement doit être réalisé sous forme traditionnellement utilisée à l'époque de la construction du bâtiment. Par les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal.

² Façades

Le caractère des façades, en ce qui concerne les matériaux et les teintes, l'ordonnance des ouvertures, leurs dimensions et proportions, la proportion entre les pleins et les vides, doit être conservé.

- a. Les réaménagements intérieurs sont étudiés de manière à éviter le percement de nouvelles ouvertures. Dans le cas où la destination des locaux le justifie, de nouveaux percements peuvent être exceptionnellement autorisés aux conditions suivantes :
 - Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conservation du caractère de la façade l'autorise.
 - Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux constituant la façade.
 - La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à l'ordonnance des ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que l'intervention ne falsifie pas le document historique que constitue le bâtiment.
- b. Les anciennes portes et fenêtres seront dans toute la mesure du possible conservées. En cas de remplacement, les fenêtres et portes seront réalisées avec un matériau traditionnellement utilisé à l'époque de la construction du bâtiment. Les portes et fenêtres présenteront un aspect conforme à celui de l'époque de la construction du bâtiment.

c. Les travaux de remise en état des façades doivent répondre aux conditions suivantes :

- Les enduits, badigeons et peintures seront, quant à leur composition, similaires à ceux de l'époque de la construction.
- Les teintes seront déterminées d'entente avec le Conseil communal et le Service des biens culturels sur la base d'une analyse de l'état existant et de sondages.
- Aucun mur de façade ne peut être décrépi sans l'accord préalable du Conseil communal sur préavis du Service des biens culturels.

3 Toiture

L'aménagement dans les combles de surfaces utiles principales¹⁴ n'est autorisé que si les moyens d'éclairage et d'aération n'altèrent pas le caractère de la toiture.

La forme de la toiture (pente des pans, profondeur des avant-toits en particulier) est conservée.

L'éclairage et l'aération sont assurés par des percements existants. De nouveaux percements peuvent être réalisés aux conditions suivantes :

- a. Les percements sont réalisés prioritairement dans les pignons ou les parties de façades dégagées.
- b. Si les percements cités sous l'alinéa précédent sont insuffisants, des percements de la toiture peuvent être autorisés sous la forme de fenêtres de toiture dont les dimensions hors tout n'excèdent pas 70/120 cm. La surface des fenêtres de toitures affleure celle de la couverture.
- c. La construction de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions suivantes :
 - La largeur hors tout de la lucarne n'excède pas 110 cm.
 - Le type de lucarnes est uniforme par pan de toit.
 - L'épaisseur des joues des lucarnes est réduite au strict minimum.
 - Les lucarnes sont construites avec des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la construction de l'édifice.
- d. La somme des surfaces des lucarnes et fenêtres de toiture ne peut dépasser le $\frac{1}{15}$ de la somme des surfaces des pans de toit. Les surfaces sont mesurées en projection verticale sur un plan parallèle à la façade. Les surfaces non frontales des lucarnes et superstructures sont également prises en compte.
- e. La largeur totale des lucarnes et superstructures ne doit pas dépasser le $\frac{1}{4}$ de la longueur de la façade correspondante.
- f. La pose de fenêtres de toiture ou lucarnes n'implique aucune modification de la charpente.

¹⁴ Selon la norme SIA 416

4 Structure

La structure porteuse de la construction doit être conservée : murs et pans de bois, poutres et charpente. Si, en raison de leur état de conservation, des éléments porteurs doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés dans le même matériau et le système statique sera maintenu.

5 Configuration du plan

En relation avec la conservation de la structure de la construction et comme condition de cette conservation, l'organisation de base du plan est respectée. Les réaménagements tiennent compte de la structure de la construction.

6 Matériaux

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments en façades et toitures doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect des anciens et avec les mêmes matériaux, sinon dans des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la construction.

7 Ajouts gênants

En cas de transformation, l'élimination d'annexes ou d'adjonctions, en façades ou toiture, qui ne représentent pas un apport significatif d'une époque à l'édification du bâtiment peut être requise. L'évaluation de l'intérêt des éléments en question est faite par le Service des biens culturels.

Prescriptions particulières pour la catégorie 2

Les prescriptions pour la catégorie 3 s'appliquent.

8 Éléments de décors extérieurs

Les éléments de décors extérieurs sont conservés, en particulier : éléments de pierre naturelle moulurés ou sculptés, portes et fenêtres anciennes, éléments de menuiserie découpés ou profilés, éléments de ferronnerie, décors peints, enseignes.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés sur le modèle des anciens.

9 Aménagements intérieurs

Les éléments les plus représentatifs des cloisons, plafonds et sols sont maintenus. Les réaménagements intérieurs sont étudiés en conséquence.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés sur le modèle des anciens.

Prescriptions particulières pour la catégorie 1

Les prescriptions pour les catégories 3 et 2 s'appliquent.

¹⁰ Revêtements et décors intérieurs

Les revêtements et décors des parois, plafonds et sols, les armoires murales, portes, fourneaux et cheminées présentant un intérêt au titre de l'histoire de l'artisanat et de l'art sont conservés.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés sur les anciens.

Annexe 4 Schéma de distance minimale de construction à un boisement hors-forêt

La distance minimale de construction à un boisement hors-forêt se mesure pour les arbres isolés à partir du tronc et pour les cordons boisés, haies et bosquets à partir de la ligne dessinant le pourtour de l'ensemble boisé en passant par les troncs d'arbres et arbustes les plus à l'extérieur de l'ensemble.

Type de construction	Ouvrage	Revêtement / fondation	Type de boisement hors-forêt	Distance minimale de construction (en mètres)	
				Zb	Za
Remblais / déblais / terrassement			haie basse	2.5	4
			haie haute	5 m	5
			arbre	rdc + 2	rdc + 2
Bâtiments	bâtiments normaux et serres		haie basse	4	15
			haie haute	7	15
			arbre	rdc + 7	20
	constructions de minime importance	avec fondations	haie basse	6	15
			haie haute	7	15
			arbre	rdc + 2	20
		sans fondations	haie basse	4	4
			haie haute	5	5
			arbre	5	5
Infrastructures	stationnement	en dur	haie basse	4	15
			haie haute	7	15
			arbre	rdc + 2	20
		pas de revêtement	haie basse	4	15
			haie haute	5	15
			arbre	5	20
	routes		haie basse	4	15
			haie haute	7	15
			arbre	rdc + 2	20
	canalisations		haie basse	4	4
			haie haute	5	5
			arbre	rdc + 2	rdc + 2

rdc : rayon de la couronne de l'arbre

zb : zone à bâtir

za : zone agricole

haie basse : haie composée de buissons (jusqu'à 3 m de haut)

haie haute : haie avec des buissons et des petits arbres (plus haut que 3 m)

Annexe 5 **Liste des objets IVS protégés**

No IVS	Type	Catégorie de protection
FR 4.4.51	national tracé historique avec substance	2
FR 4.2.53	national, tracé historique avec substance	2
FR 4.2.52	national, tracé historique avec substance	2
FR 716.2.1	régional, tracé historique avec substance	2
FR 716.2.2	régional, tracé historique avec substance	2
FR 716.1.1	régional, tracé historique avec substance	2
FR 716.1.2	régional, tracé historique avec substance	2